

Contrastes & Matières

Textured Wood
collection

**Surfaces décoratives
& Panneaux acoustiques**

Decorative surfaces
& Acoustic panels

 **Oberflex®**

L'Offre

The offer

10 textures disponibles dans 8 références de bois

10 textures available in 8 wood references

	Bois Fibré Fibra Wood	Bois Till Till Wood	Bois Scié Sawn Wood	Bois Griffé Clawed Wood	Bois Sillon Cleft Wood	Bois Sablé Sablé Wood	Bois Martelé Hammered Wood	Bois Gougé Gouged Wood	Bois Croco Gator Wood	Bois Cannelé Sea Wood
Chêne Naturel Natural Oak	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	-	-	-	-
Chêne Blanc T990 White Oak T990	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Noir T991 Black Oak T991	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Flotté T311 Floating Oak T311	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne T4 Oak T4	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Grisé T309 Grey Oak T309	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Saugé T326 Oak Salvia T326	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Grège T328 Oak beige grey T328	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)



**Commande
d'échantillons express :**
Express samples order :

Les textures

The textures



Bois Fibra
Fibra Wood



Bois Till
Till Wood



Bois Scié
Sawn Wood



Bois Griffé
Clawed Wood



Bois Sillon
Cleft Wood



Bois Sablé
Sablé Wood



Bois Martelé
Hammered Wood



Bois Gougé
Gouged Wood



Les textures

The textures



Bois Croco
Gator Wood



Les finitions

The finishes



Mat
Matte



Bois Cannelé
Sea Wood



Soyeux : reflets irisés
Pearlescent: iridescent reflections

Les essences de bois


Wood references



Chêne Naturel
Natural Oak



Chêne Blanc T990
White Oak T990




Chêne Noir T991
Black Oak T991



Chêne Gris  T309
Grey Oak T309




Chêne Flott  T311
Floating Oak T311



Chêne T4
Oak T4




Chêne Sauge T326
Oak Salvia T326



Chêne Gr ge T328
Oak beigey grey T328

Caractéristiques techniques

Technical characteristics



Feuilles à replaquer
Ready-to-bond laminates

Placage de bois véritable stratifié
Real wood veneer laminate

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex
Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish

Finitions / Finishes

Mat, soyeux (selon les références)
Matte, pearlescent (according to the references)

Formats standards / Standard dimensions

La première dimension indique le sens du fil du bois
First dimension indicates the wood grain direction

2520 x 1270 mm
3050 x 1270 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Except Black and White Oak references:
2520 x 1230 mm – 3020 x 1230 mm

Formats portes / Doors dimensions

La première dimension indique le sens du fil du bois
First dimension indicates the wood grain direction

2150 x 950 mm
2150 x 1270 mm
2520 x 950 mm
3050 x 950 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Except Black and White Oak references:
2150 x 950 mm – 2520 x 950 mm
3020 x 950 mm – 2150 x 1230 mm

Classement au feu / Fire ratings

Standard / Standard: M2
Sur demande / On demand:
M1, Euroclass Bs1d0, IMO

Épaisseur / Thickness

1,3 mm

Rayon de cintrage / Bending radius


400 mm

Sauf références en Chêne Noir et Blanc
Except Black and White Oak references:
500 mm

Qualité de l'air intérieur
Indoor air quality



Également disponibles / Also available



Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding

Les domaines d'utilisations
Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Résistance de la finition Oberflex
The resistance of the Oberflex finish



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance à la lumière
Light resistance



Résistance au feu
Fire resistance




Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
No attack by common-type products



Panneau "Bois sablé - chêne clair" / "Sablé Wood - Light Oak" panel



Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

