

Caractéristiques techniques

Technical characteristics



Feuille d'aluminium sur support stratifié
Aluminium foil laminated

Classement au feu / Fire ratings

Standard / Standard: M1
Sur demande / On demand:
Euroclass Bs1do, IMO

Épaisseurs / Thicknesses

0,9 mm

Sauf références Mill finish ou Glossy 726 :
Except Mill finish or Glossy 726 references:
1,1 mm

Rayon de cintrage / Bending radius

120 mm

Sauf références Mill finish ou Glossy 726 :
Except Mill finish or Glossy 726 references:
300 mm

Également disponibles / Also available



Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Panneaux acoustiques standard et sur-mesure ⁽¹⁾
Standard and customized acoustic panels ⁽¹⁾



Plafonds suspendus Tectonique 5-5 ⁽¹⁾
Suspended ceilings Tectonique 5-5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Motif Skin uniquement, détails sur demande

⁽¹⁾ Skin pattern only, details on request

Les domaines d'utilisations
Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

Disponibilités et dimensions standard

Availabilities and standard dimensions



Feuilles à replaquer
Ready-to-bond laminates

16 Textures 16 Textures	Métal brossé Metal brushed	Métal mill finish Metal mill finish	Métal brillant Metal glossy	Métal mat Metal matte
	Natural brushed 4041 Brass brushed 4042 Bronze brushed 4045 Inox brushed 4049 Champagne brushed 4051	Gun metal mill finish 721 Copper mill finish 722 Tin mill finish 723 Black mill finish 724 Tea mill finish 725	Natural glossy 4070 Brass-tinted glossy 4071 Gun metal glossy 726	Midnight matte 4061 Sunset matte 4062 Urban matte 4063 Earth matte 4064 Natural matte 4240
Clawed	3050 x 1270	-	-	-
Dots	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Drapa	3050 x 1270	3050 x 1220	-	-
Fibra	3050 x 1270	3050 x 1220	-	-
Hammered	3020 x 1230	3050 x 1220	-	-
Lines	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Net	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Ribbed	3050 x 1270	-	-	-
Sablé	3020 x 1230	-	-	-
Sawn	3050 x 1270	-	-	-
Skarp	3050 x 1270	3050 x 1220	-	-
Skin (surface lisse) Skin (smooth surface)	3050 x 1270	3050 x 1220	2440 x 1220	-
Skin SR (surface lisse) Skin SR (smooth surface)	3050 x 1270 ⁽¹⁾	-	-	3050 x 1220 ⁽²⁾
Sticks	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Stripes	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Tabs	3050 x 1270	3050 x 1220	-	3050 x 1220
Till	3050 x 1270	3050 x 1220	-	-

1 Sur demande : résistance de surface renforcée 2N (Newton) pour Natural brushed 4041 et Bronze brushed 4045.
On request : reinforced surface resistance 2N (Newton) for Natural brushed 4041 and Bronze brushed 4045 references.

2 Résistance de surface renforcée 3N (Newton)
Reinforced surface resistance 3N (Newton)

Dimensions en millimètres
Dimensions in millimetres

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com