


Nuances Naturelles

Caractéristiques techniques

Natural Shades

Technical characteristics



Feuilles à replaquer
Ready-to-bond laminates

Placage de bois véritable stratifié
Real wood veneer laminate

Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex
Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish

Finitions / Finishes

Satiné, mat, soyeux
Satin, matte, pearlescent

Formats standards / Standard dimensions

2500 x 1250 mm
3050 x 1250 mm

Formats portes / Doors dimensions

2150 x 950 mm
2150 x 1250 mm
2500 x 950 mm
3050 x 950 mm

Classement au feu / Fire ratings

Standard / Standard: M2
Sur demande / On demand:
M1, Euroclass Bs1d0, IMO

Épaisseur / Thickness

1,3 mm

Cintrage / Bending


Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm
Cold bending up to a 250 mm radius

Qualité de l'air intérieur

Indoor air quality



Également disponibles / Also available



Panneaux replaqués standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding

Les domaines d'utilisations

Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Résistance de la finition Oberflex

The resistance of the Oberflex finish



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance à la lumière
Light resistance



Résistance au feu
Fire resistance



Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
No attack by common-type products

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com