

# Bois d'Épices

## Caractéristiques techniques

### Spiced Wood

### Technical characteristics



Feuilles à replaquer  
Ready-to-bond laminates

**Placage de bois véritable stratifié**  
Real wood veneer laminate

**Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex**  
Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish

**Finitions / Finishes**

**Relief, brossé**  
Relief, brushed

**Formats standards / Standard dimensions**

**2500 x 1250 mm**  
**3050 x 1250 mm**

**Formats portes / Doors dimensions**

**2150 x 950 mm**  
**2150 x 1250 mm**  
**2500 x 950 mm**  
**3050 x 950 mm**

**Classement au feu / Fire ratings**

**Standard / Standard: M2**  
**Sur demande / On demand:**  
**M1, Euroclass Bs1d0, IMO**

**Épaisseurs / Thicknesses**

**1,1 mm en M2**  
**1,3 mm en M1**

**Cintrage / Bending**

**Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 250 mm**  
Cold bending up to a 250 mm radius

**Qualité de l'air intérieur**  
Indoor air quality



**Également disponibles / Also available**



**Panneaux replaqués standard et sur-mesure**  
Ready-for-use standard and customized panels



**Bandes de chants**  
Edge banding

**Les domaines d'utilisations**  
Applications



**Murs**  
Walls



**Portes**  
Doors



**Plafonds**  
Ceilings



**Ameublement**  
Furniture

**Résistance de la finition Oberflex**  
The resistance of the Oberflex finish



**Résistance à l'abrasion**  
Abrasion resistance



**Résistance aux chocs**  
Impact resistance



**Résistance à la brûlure de cigarette**  
Cigarette burning resistance



**Lavable à l'eau savonneuse**  
Can be cleaned with soapy water



**Résistance à la lumière**  
Light resistance



**Résistance au feu**  
Fire resistance



**Résistance à la rayure**  
Scratch resistance



**Résistance aux produits usuels**  
No attack by common-type products

**Oberflex**

Longeville en Barrois  
55014 Bar-Le-Duc Cedex  
France  
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78  
www.oberflex.com